



D1-85
D2-106

GAMME DX3® FIRST

SIGNALISATION
DIRECTIONNELLE

Descriptif Produit



ESTHETIQUE

- Une signalisation directionnelle au design adapté à tous les environnements
- La garantie d'une intégration réussie

ROBUSTE

- Conception innovante : assemblage d'une tôle Alu-zinc ultra robuste et d'un profil d'entourage triple bord aluminium par sertissage

ERGONOMIQUE

- Un système de fixation designé pour une esthétique intelligente toujours intégrée à l'environnement
- Nouvelle visserie (2 vis) 1/4 tour autobloquante : mise en place et remplacement rapide et sécurisé du panneau sur son support sur le terrain



PERSONNALISABLE

- Laquage Haute résistance dans plus de 34 teintes
- Personnalisation de l'entourage par jonc de personnalisation PVC 3mm (6 couleurs ; rouge, bleu, jaune, noir, vert, blanc)

COHERENCE


- Un design en parfaite harmonie avec l'esthétique de la gamme de panneaux de police Lx3®



Fiche Produit



Les CARACTÉRISTIQUES Techniques

Matériaux & conception	<ul style="list-style-type: none"> - Panneau dos ouvert ép.37mm - Profil d'entourage triple bord aluminium intégrant le rail de fixation. - Trou d'évacuation des eaux de pluie intégré - Tôle avant alu-zinc ép.7,5/10^{ème}
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 800 (l: 250 à 500 mm), 1000 (l:250-600 mm), 1300 (l:250-750 mm), 1600 (l:250-900 mm), 1900 (l:250-1200 mm), 2200 (l:250-1200 mm), 2500 (l:300-1200 mm), 3000* (l:400-1200 mm), 3500* (l:400-1200) <p><small>* Produits non certifiés NF</small></p>
Système de fixation	<ul style="list-style-type: none"> - Collier city 2 vis 1/4 de tour autoblocantes pour un montage rapide sur mât . (brides traditionnelles pour autres supports) - Déplacement horizontal du panneau sur son support.
Supports compatibles	<ul style="list-style-type: none"> - Ø76, Ø90, Ø114, Ø140, Ø168, 80x80,80x40,40x40,40x27, mât triviva
Finition	<ul style="list-style-type: none"> - Film adhésif rétro réfléchissant Classe 1, 50 candelas/lux/m² Classe 2, 180 candelas/lux/m² Classe 2, Microprismatique 300 candelas/lux/m²
Options	<ul style="list-style-type: none"> - Jonc pvc de personnalisation (6 couleurs) - Laquage selon nuancier HR (34 teintes)
Certification	<ul style="list-style-type: none"> -  D1-85, D2-106



Dx3® First - Dos ouvert



Collier Dx3® et visserie autobloquante



Personnalisation du profil d'entourage par
jonc pvc